

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Rotativos LED para tractores, camiones, remolques, vehículo industrial y agrícola en general. Carcasas de gran resistencia y homologaciones R65 y R10 e IP66.



LMP1001

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ILUMINACIÓN	12 LED x 3W
CONEXIÓN	12V – 24V
BASE	Magnética
TAMAÑO	134 x 140 mm
FUNCIÓN	Flash Intermitente Destello rápido Rotación 360°
COLOR	Ámbar
LENTE	Policarbonato Anti-Shock
HOMOLOGACIÓN	ECE R65 ECE R10 IP66
CABLE	3 m

LMP1002

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ILUMINACIÓN	12 LED x 3W
CONEXIÓN	12V – 24V
BASE	Montaje DIN
TAMAÑO	209 x 127 mm
FUNCIÓN	Flash Intermitente Destello rápido Rotación 360°
COLOR	Ámbar
LENTE	Policarbonato Anti-Shock
HOMOLOGACIÓN	ECE R65 ECE R10 IP66
SOPORTE	Flexible





www.picoya.es

INTERMITENT FLASH

LED



LMP1003

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ILUMINACIÓN	40 LED
CONEXIÓN	12V – 24V
BASE	Magnética
TAMAÑO	95 x 130 mm
FUNCIÓN	Flash
COLOR	Ámbar
LENTE	Policarbonato Anti-Shock
HOMOLOGACIÓN	ECE R65 ECE R10 IP66
CABLE	3m

LMP1017

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ILUMINACIÓN	12 LED x 3W
CONEXIÓN	12V – 24V
BASE	Magnética
TAMAÑO	134 x 140 mm
FUNCIÓN	Flash Intermitente Destello rápido Rotación 360°
COLOR	AZUL
LENTE	Policarbonato Anti-Shock
HOMOLOGACIÓN	ECE R65 ECE R10 IP66
CABLE	3 m

LED



LED

ROTATIVOS CARRETILLA ELEVADORA

LMP1018

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ILUMINACIÓN	20 SMD
CONEXIÓN	10V – 110V
BASE	Tornillo
TAMAÑO	117 x 145,3 mm
FUNCIÓN	Destello
COLOR	Ámbar
HOMOLOGACIÓN	ECE R10 IP67

QUICK FLASH



LMP1019

QUICK FLASH

LED



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ILUMINACIÓN	20 SMD
CONEXIÓN	10V – 110V
BASE	Tornillo
TAMAÑO	55 x 81 mm
FUNCIÓN	Destello
COLOR	Ámbar
HOMOLOGACIÓN	ECE R10 IP67

ACCESORIOS



LMP1006



LMP1016



LMP1007



LMP1005



LMP1004



Conector sencillo c/cable
Connecteur simple a/cable

Conector doble c/cable
Connecteur double a/cable

CARCASAS LMP1001 y LMP1002

CARCASA LMP1003

ANCLAJE LMP1002

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Gyrophares à LED pour tracteurs, camions, remorques, véhicules industriels et agricoles en général. Boîtiers haute résistance et homologations R65 et R10 et IP66.

LED



LMP1001

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ÉCLAIRAGE	12 LED x 3W
LIEN	12V – 24V
BASE	MAGNETIQUE
TAILLE	134 x 140 mm
FONCTION	flash clignotant flash rapide Rotation à 360°
COULEUR	AMBRE
LENTE	Policarbonato Anti-Shock
HOMOLOGACIÓN	ECE R65 ECE R10 IP66
CÂBLE	3 m



LMP1002

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ÉCLAIRAGE	12 LED x 3W
LIEN	12V – 24V
BASE	DIN
TAILLE	209 x 127 mm
FONCTION	flash clignotant flash rapide Rotation à 360°
COULEUR	AMBRE
LENT	Policarbonato Anti-Shock
HOMOLOGACIÓN	ECE R65 ECE R10 IP66
SUPPORT	Flexible

LED





www.picoya.es

INTERMITENT FLASH

LED



LMP1003

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ÉCLAIRAGE	40 LED
LIEN	12V – 24V
BASE	MAGNETIQUE
TAILLE	95 x 130 mm
FONCTION	Flash
COULEUR	AMBRE
LENT	Policarbonato Anti-Shock
HOMOLOGATION	ECE R65 ECE R10 IP66
CÂBLE	3m

LMP1017

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ÉCLAIRAGE	12 LED x 3W
LIEN	12V – 24V
BASE	MAGNETIQUE
TAILLE	134 x 140 mm
FONCTION	Flash Intermitente Destello rápido Rotación 360°
COULEUR	BLEU
LENT	Policarbonato Anti-Shock
HOMOLOGATION	ECE R65 ECE R10 IP66
CÂBLE	3 m

LED



LED

ROTATIVOS CARRETILLA ELEVADORA



QUICK FLASH

LMP1018

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ÉCLAIRAGE	20 SMD
LIEN	10V – 110V
BASE	VIS
TAILLE	117 x 145,3 mm
FONCTION	Éclat
COULEUR	AMBRE
HOMOLOGATION	ECE R10 IP67

LMP1019

QUICK FLASH

LED



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ÉCLAIRAGE	20 SMD
LIEN	10V – 110V
BASE	VIS
TAILLE	55 x 81 mm
FONCTION	Éclat
COULEUR	AMBRE
HOMOLOGATION	ECE R10 IP67

COULEUR



LMP1006



LMP1016



LMP1007



LMP1005



LMP1004



Conector sencillo c/cable
Connecteur simple a/cable

Conector doble c/cable
Connecteur double a/cable

CAS LMP1001 y LMP1002

CAS LMP1003

ANCRAGE LMP1002

DATA SHEET

DESCRIPTION

LED beacons for tractors, trucks, trailers, industrial and agricultural vehicles in general. High resistance casings and R65 and R10 and IP66 approvals.



LMP1001

MAIN FEATURES

ILLUMINATION	12 LED x 3W
CONNECTION	12V – 24V
BASE	MAGNETIC
SIZE	134 x 140 mm
FUNCTION	flashing flash quick flash 360° rotation
COLOUR	AMBER
LENT	Polycarbonato Anti-Shock
HOMOLOGATION	ECE R65 ECE R10 IP66
CABLE	3 m

LMP1002

MAIN FEATURES

ILLUMINATION	12 LED x 3W
CONNECTION	12V – 24V
BASE	DIN
SIZE	209 x 127 mm
FUNCTION	flashing flash quick flash 360° rotation
COLOUR	AMBER
LENT	Polycarbonato Anti-Shock
HOMOLOGATION	ECE R65 ECE R10 IP66
SOPORTE	Flexible





www.picoya.es

INTERMITENT FLASH

LED



LMP1003

MAIN FEATURES

ILLUMINATION	40 LED
CONNECTION	12V – 24V
BASE	MAGNETIC
SIZE	95 x 130 mm
FUNCTION	Flash
COLOUR	AMBER
LENT	Policarbonato Anti-Shock
HOMOLOGATION	ECE R65 ECE R10 IP66
CABLE	3m

LMP1017

MAIN FEATURES

ILLUMINATION	12 LED x 3W
CONNECTION	12V – 24V
BASE	MAGNETIC
SIZE	134 x 140 mm
FUNCTION	flashing flash quick flash 360° rotation
COLOUR	BLUE
LENT	Policarbonato Anti-Shock
HOMOLOGATION	ECE R65 ECE R10 IP66
CABLE	3 m

LED



LED

ROTATIVOS CARRETILLA ELEVADORA



QUICK FLASH

LMP1018

MAIN FEATURES

ILLUMINATION	20 SMD
CONNECTION	10V – 110V
BASE	SCREW
SIZE	117 x 145,3 mm
FUNCTION	FLASH
COLOUR	AMBER
HOMOLOGATION	ECE R10 IP67

LMP1019

MAIN FEATURES

ILLUMINATION	20 SMD
CONNECTION	10V – 110V
BASE	SCREW
SIZE	55 x 81 mm
FUNCTION	FLASH
COLOUR	AMBER
HOMOLOGATION	ECE R10 IP67

LED

QUICK FLASH



ACCESSORIES



LMP1006



CASE LMP1001 y LMP1002



LMP1016



LMP1007



CASE LMP1003



LMP1005



ANCHORAGE LMP1002



LMP1004



Conector sencillo c/cable
Connecteur simple a/cable

Conector doble c/cable
Connecteur double a/cable