

FICHA TÉCNICA

DriveLit



ULTRA SLIM

8 LED x 3W

9V 30V

IP66

APPROVED
ECE R65
ECE R10

DESCRIPCIÓN

Rotativo LED Ultra-Fino con base magnética, enchufe de mechero CON INTERRUPTOR y hasta 3,1m de cable.

Fabricada en materiales de alta calidad y resistente a los impactos con protección IP66 y además conforme a las normas ECER65 y ECER10.

Cuenta también con 4 modos de luz: Rotación 360°, Flash, 2x Flash, Octa-Flash.



X4 MODOS

360°

ROTACIÓN 360°

FLASH

FLASH

x2

2x FLASH

OCTA FLASH

OCTA FLASH

MAGNETIC BASE

3,1 m CABLE

LMP1028

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LUZ PRINCIPAL	LED (8 LED x 3W)	PROTECCIÓN IP	IP66
TENSIÓN DE ENTRADA	9V-30	NORMATIVA	ECE R65 / ECE R10
CABLE CONEXIÓN	Hasta 3,1 m	COD. EAN	8435004914060
TOMAS DE CORRIENTE	Enchufe Mechero	DIMENSIONES	77 x 145 mm
BASE MAGNÉTICA	Sí	PESO	550 gr.



FICHE TECHNIQUE

DriveLit



ULTRA SLIM

8 LED
x 3W

9V
30V

IP66

APPROVED
ECE R65
ECE R10

DESCRIPTION

Gyrophare à LED Ultra-mince avec base magnétique, allume-cigare avec INTERRUPTEUR et jusqu'à 3,1m de câble.

Fabriqué avec des matériaux de haute qualité et résistant aux chocs avec une protection IP66 et également conforme aux normes ECER65 et ECER10.

4 modes d'éclairage: Rotation 360°, Flash, 2x Flash, Octa-Flash.



X4
MODOS

360°

ROTACIÓN 360°

FLASH

FLASH

x2

2x FLASH

OCTA FLASH

OCTA FLASH



MAGNETIC
BASE



3,1 m
CABLE

LMP1028

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LUMIÈRE PRINCIPALE	LED (8 LED x 3W)	PROTECCIÓN IP	IP66
TENSION D'ENTRÉE	9V-30	NORMATIVE	ECE R65 / ECE R10
CÂBLE CONNEXION	jusqu'à 3,1 m	COD. EAN	8435004914060
FOURNISSEURS D'ELECTRICITÉ	Allume-cigare	DIMENSIONS	77 x 145 mm
BASE MAGNÉTIQUE	Sí	POIDS	550 gr.



DATA SHEET

DriveLit



ULTRA SLIM

8 LED
x 3W

9V
30V

IP66

APPROVED
ECE R65
ECE R10

DESCRIPTION

Low profile super compact LED beacon with magnetic base, cigarette lighter plug WITH SWITCH easy to power on/off and up to 3.1m of cable.

Made of high quality materials and resistant to impacts with IP66 protection and also in accordance with ECER65 and ECER10 standards.

14 light patterns: 360° Rotation, Flash, 2x Flash, Octa-Flash.



X4
MODOS

360°

ROTACIÓN 360°

FLASH

FLASH

x2

2x FLASH

OCTA FLASH

OCTA FLASH



MAGNETIC
BASE



3,1 m
CABLE

LMP1028

TECHNICAL FEATURES

MAIN LIGHT	LED (8 LED x 3W)	IP PROTECTION	IP66
INPUT VOLTAGE	9V-30	NORMATIVE	ECE R65 / ECE R10
CONNECTION CABLE	Hasta 3,1 m	EAN CODE	8435004914060
POWER SUPPLIERS	Enchufe Mechero	DIMENSIONS	77 x 145 mm
MAGNETIC BASE	Yes	WEIGHT	550 gr.

